

鑄造用 保温・除滓材

スラグリップ

SLAGRIP



スラグリップは、国内の厳選された不焼成の真珠岩を原料とした鑄造用保温・除滓材です。

溶湯に散布しますとスラグリップは素早く発泡し、溶湯面に浮上した不純物であるスラグを吸着して除滓作業が容易に出来ます。

スラグリップは、溶湯に散布時の飛散が少なく、除滓作業環境の改善に貢献が可能です。

また、スラグリップは耐火性が高く、溶湯の保温効果に優れており、炉壁の付着も少なく好評です。

化学組成(標準%)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O
75	14	0.9	0.1	4.2	3.5

※上記の化学組成は代表例であることと天然鉱産物の為、保証及び規格値ではありません。

スラグリップM-1	粒度分布(質量%)		
	2.36mm以上	2.36mm~0.15mm	0.15mm以下
粒度範囲の目安	0~30	≧70	0~10
試験結果	4	96	0

スラグリップM-3	粒度分布(質量%)		
	1.2mm以上	1.2~0.15mm	0.15mm以下
粒度範囲の目安	0~10	≧70	0~20
試験結果	0	98	2

※参考粒度(残留重量%)



エース産商株式会社
(ACE TRADING CO.,LTD.)

〒115-0045 東京都北区赤羽2-51-3 NS3ビル9F

TEL03-3901-6641

FAX03-3901-6651