

# スラグリップ

## SLAGRIP



スラグリップは、国内の厳選された不焼成の真珠岩を原料とした鑄造用保温・除滓材です。

溶湯に散布しますとスラグリップは素早く発泡し、溶湯面に浮上したスラグを吸着して除滓作業が容易に出来ます。

スラグリップは、溶湯に散布時の飛散が少なく、除滓作業環境の改善に貢献が可能です。

また、スラグリップは耐火性が高く、溶湯の保温効果に優れており、炉壁の付着も少なく好評です。

化学組成(%)

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	MnO
74.12	15.08	0.89	0.11	0.55	0.2	3.52	5.07	0.15
73.5	15.84	1.01	0.1	0.58	0.29	3.46	5.03	0.15

※上記の化学組成は代表例であることと天然鉱産物の為、保証及び規格値ではありません。

※参考粒度

品名・規格	粒度分布(質量%)			
	+2.36mm	2.36~0.15mm	-0.15mm	
スラグリップ S-1	粒度範囲の目安	0~10	80~100	0~10
	実績粒度分布例	0.6	98.1	1.3
スラグリップ S-3	粒度範囲の目安	+1.2mm	1.2~0.15mm	-0.15mm
	実績粒度分布例	6.7	91.8	1.5



エース産商株式会社  
(ACE TRADING CO.,LTD.)

〒115-0045 東京都北区赤羽2-51-3 NS3ビル9F

TEL03-3901-6641

FAX03-3901-6651