

純鉄ピレット・丸棒 NK-A

成分範囲

鋼種	最大	成分範囲値(%)																
	最小	C	Si	Mn	P	S	Cu	AL	Ni	Cr	Mo	V	NB	Ti	B	SN	N	O
NK-A(ELCH2)	MAX	0.010	0.03	0.30	0.010	0.010	0.01	-	0.02	0.05								
	MIN	0.000	0.00	0.20	0.000	0.000	0.00	-	0.00	0.00								

実績成分

鋼種	鋼番	実績成分値(%)																
		C	Si	Mn	P	S	Cu	AL	Ni	Cr	Mo	V	NB	Ti	B	SN	N	O
NK-A(ELCH2)	9A4746	0.002	0.01	0.22	0.007	0.004	0.01	0.007	0.02	0.02	0.00	0.001	0.002	0.000	0.0000	0.001	0.0028	0.0043
NK-A(ELCH2)	9A3888	0.005	0.01	0.24	0.007	0.004	0.01	0.005	0.02	0.02	0.00	0.002	0.002	0.000	0.0000	0.001	0.0032	0.0032
NK-A(ELCH2)	9A9198	0.004	0.01	0.25	0.007	0.004	0.01	0.006	0.02	0.03	0.00	0.001	0.002	0.000	0.0000	0.001	0.0029	0.0000
NK-A(ELCH2)	9A8062	0.001	0.01	0.24	0.007	0.003	0.01	0.004	0.02	0.03	0.00	0.001	0.002	0.000	0.0001	0.001	0.0033	0.0060
NK-A(ELCH2)	9C5813	0.002	0.01	0.27	0.010	0.004	0.01	0.004	0.01	0.03	0.00	0.002	0.002	0.000	0.0001	0.001	0.0024	0.0043
NK-A(ELCH2)	9B4713	0.002	0.01	0.24	0.008	0.004	0.01	0.003	0.01	0.02	0.00	0.002	0.001	0.000	0.0001	0.001	0.0025	0.0043

サイズ ・ 80×80×300mm (ピレット)

・ 75×75×300mm (ピレット)

・ 155×155×500mm (ピレット)

・ φ60×300mm (丸棒)

・ φ23~30×約150~200mm (重量調整用丸棒)

荷姿 ・ ドラム入りまたはパレット積み

エース産商株式会社

(ACE TRADING CO., LTD.)

東京都北区赤羽2-51-3(〒115-0045)

TEL (03) 3901-6641

FAX (03) 3901-6651